


Formulaire de commande

Éléments d'isolation phonique des machines à laver dans la construction massive




Élément encastré dalle de construction massive

1 emplacement pour une machine ou une tour de lavage

Coffrage en tôle d'acier galvanisé avec quatre amortisseurs antivibratoires, bande d'isolation continue comme séparation verticale avec la chape, positionnement sur dalle brute, remplissage de chape fluide ou de béton sur site.

I x P	H	N° d'article	Pos.	Hauteur	Quantité
70 x 70 cm	8–25 cm (= hauteur sous-couche brute)	80.1xxx		cm	pce(s)
70 x 70 cm	8–25 cm (= hauteur sous-couche brute)	80.1xxx		cm	pce(s)
70 x 70 cm	8–25 cm (= hauteur sous-couche brute)	80.1xxx		cm	pce(s)




Élément encastré dalle de construction massive

2 emplacements pour deux machines côte à côte

Coffrage en tôle d'acier galvanisé avec six amortisseurs antivibratoires, bande d'isolation continue comme séparation verticale avec la chape, positionnement sur dalle brute, remplissage de chape fluide ou de béton sur site.

I x P	H	N° d'article	Pos.	Hauteur	Quantité
138 x 70 cm	8–25 cm (= hauteur sous-couche brute)	80.2xxx		cm	pce(s)
138 x 70 cm	8–25 cm (= hauteur sous-couche brute)	80.2xxx		cm	pce(s)
138 x 70 cm	8–25 cm (= hauteur sous-couche brute)	80.2xxx		cm	pce(s)



Élément apparent dalle de construction massive

1 emplacement pour une machine ou une tour de lavage

Coffrage en tôle d'acier thermolaqué blanc RAL 9003 avec quatre amortisseurs antivibratoires, positionnement sur chape, remplissage de chape fluide ou de béton sur site.

I x P	H	N° d'article	Quantité
65 x 65 cm	11.5 cm	80.3002	pce(s)
70 x 70 cm	11.5 cm	80.3012	pce(s)




Élément apparent dalle de construction massive avec remplissage de béton

1 emplacement pour une machine/tour de lavage

Coffrage en tôle d'acier thermolaqué blanc RAL 9003 avec quatre amortisseurs antivibratoires, positionnement sur chape, remplissage de béton préfabriqué en usine.

I x P	H	N° d'article	Quantité
65 x 65 cm	11.5 cm	80.3003	pce(s)
70 x 70 cm	11.5 cm	80.3004	pce(s)



Élément apparent dalle de construction massive

2 emplacements pour deux machines côte à côte

Coffrage en tôle d'acier thermolaqué blanc RAL 9003 avec six amortisseurs antivibratoires, positionnement sur chape, remplissage de chape fluide ou de béton sur site.

I x P	H	N° d'article	Quantité
130 x 65 cm	11.5 cm	80.4002	pce(s)

Veuillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Concepteur	Adresse de livraison
Référence, objet de la commande	Adresse de facturation
Délai de livraison	
Contact, téléphone	Date, signature