


Formulaire de commande Rondelles SILENZIO® US



Rondelle SILENZIO US-A

Rondelle non armée pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




D	d _i	H	N° d'article	Quantité
40 mm	13 mm	11 mm	20.8100	pce(s)
75 mm	21 mm	10 mm	20.8101	pce(s)



Rondelle SILENZIO US-B

Rondelle armée pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A, armature en acier galvanisé.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




D	Ancrage	d _A	d _i	H	N° d'article	Quantité
40 mm	M10	11 mm	13 mm	12 mm	20.8120	pce(s)
40 mm	M12	13 mm	13 mm	12 mm	20.8121	pce(s)
75 mm	M12	13 mm	21 mm	15 mm	20.8122	pce(s)
75 mm	M16	17 mm	21 mm	15 mm	20.8123	pce(s)
75 mm	M20	21 mm	21 mm	15 mm	20.8124	pce(s)



Rondelle SILENZIO US-C

Rondelle non armée avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou d'ancrage, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




D	d _i	d _T	H	T	N° d'article	Quantité
75 mm	21 mm	40 mm	10 mm	5 mm	20.8140	pce(s)
100 mm	25 mm	50 mm	12 mm	14 mm	20.8141	pce(s)
130 mm	31 mm	55 mm	12 mm	24 mm	20.8142	pce(s)



Rondelle SILENZIO US-D

Rondelle armée avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou d'ancrage, en caoutchouc naturel durété 50° Shore A, armature en acier galvanisé.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville chimique




D	Ancrage	d _A	d _l	d _T	H	T	N° d'article	Quantité
40 mm	M10	11 mm	13 mm	20 mm	12 mm	3 mm	20.8160	pce(s)
40 mm	M12	13 mm	13 mm	20 mm	12 mm	3 mm	20.8161	pce(s)
75 mm	M12	13 mm	21 mm	40 mm	15 mm	5 mm	20.8162	pce(s)
75 mm	M16	17 mm	21 mm	40 mm	15 mm	5 mm	20.8163	pce(s)
75 mm	M20	21 mm	21 mm	40 mm	15 mm	5 mm	20.8164	pce(s)
100 mm	M16	17 mm	25 mm	50 mm	17 mm	14 mm	20.8165	pce(s)
100 mm	M20	21 mm	25 mm	50 mm	17 mm	14 mm	20.8166	pce(s)
100 mm	M24	25 mm	25 mm	50 mm	17 mm	14 mm	20.8167	pce(s)
130 mm	M20	21 mm	31 mm	55 mm	17 mm	24 mm	20.8168	pce(s)
130 mm	M24	25 mm	31 mm	55 mm	17 mm	24 mm	20.8169	pce(s)
130 mm	M30	31 mm	31 mm	55 mm	17 mm	24 mm	20.8170	pce(s)



Set de rondelles SILENZIO US-E Support de montage construction métallique

Set de serrage de rondelles armées non armées avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou d'ancrage, en caoutchouc naturel durété 50° Shore A, armature et entretoises en acier galvanisé. L'entretoise limite la force de serrage pour préserver l'efficacité acoustique.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville mécanique ou chimique




D	Ancrage	d _A	d _T	H1	H2	T	N° d'article	Quantité
75 mm	M12	13 mm	40 mm	10 mm	15 mm	10 mm	20.8230	pce(s)
75 mm	M12	13 mm	40 mm	10 mm	15 mm	15 mm	20.8232	pce(s)
75 mm	M16	17 mm	40 mm	10 mm	15 mm	10 mm	20.8234	pce(s)
75 mm	M16	17 mm	40 mm	10 mm	15 mm	15 mm	20.8236	pce(s)
100 mm	M16	17 mm	50 mm	12 mm	17 mm	28 mm	20.8238	pce(s)
100 mm	M20	21 mm	50 mm	12 mm	17 mm	28 mm	20.8240	pce(s)
130 mm	M20	21 mm	55 mm	12 mm	17 mm	48 mm	20.8242	pce(s)
130 mm	M24	25 mm	55 mm	12 mm	17 mm	48 mm	20.8244	pce(s)



Set de rondelles SILENZIO US-F Support de montage béton, maçonnerie, bois

Set de serrage de rondelles armées avec douille pour le découplage des bruits solidiens provenant d'ancrages et passage latéralement protégé des ancrages à travers le trou d'ancrage, en caoutchouc naturel dureté 50° Shore A, armature et entretoises en acier galvanisé. L'entretoise limite la force de serrage pour préserver l'efficacité acoustique.

Fixation d'ancrage sur site avec cheville mécanique ou chimique



D	Ancrage	d _A	d _T	H	T	N° d'article	Quantité
75 mm	M12	13 mm	40 mm	15 mm	10 mm	20.8260	pce(s)
75 mm	M12	13 mm	40 mm	15 mm	15 mm	20.8262	pce(s)
75 mm	M16	17 mm	40 mm	15 mm	10 mm	20.8264	pce(s)
75 mm	M16	17 mm	40 mm	15 mm	15 mm	20.8266	pce(s)
100 mm	M16	17 mm	50 mm	17 mm	28 mm	20.8268	pce(s)
100 mm	M20	21 mm	50 mm	17 mm	28 mm	20.8270	pce(s)
130 mm	M20	21 mm	55 mm	17 mm	48 mm	20.8272	pce(s)
130 mm	M24	25 mm	55 mm	17 mm	48 mm	20.8274	pce(s)

Veillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature